





## ETTLIN LUX® I Miracle Typ 1464

silber / silver  
uni / monochrome



LED 2016 12V/RGB / Art.: 833.73.450

LED 3015 24V/kw / Art.: 833.73.081  
U-Profil mit Abdeckung / Art.: 833.74.814

- lichttechnisches Gewebe / light technical fabric
- UV-stabil / UV resistant
- hohe Abschirmung des Hintergrunds / high shielding of background

Material / material	PET/PVDF
Flächengewicht / weight	~ 214 g/m <sup>2</sup>
Dicke / thickness	~ 0,40 mm
Höchstzugkraft in Lichtefferichtung / DIN EN ISO 13934-1 tensile strength in direction of light effect	~ 400 N/5 cm
Höchstzugkraft gegen Lichtefferichtung / DIN EN ISO 13934-1 tensile strength orthogonally to direction of light effect	~ 2450 N/5 cm
Lichttransmission / light transmission	~ 45 %
Farbechtheit / colour fastness / DIN EN ISO 105-B06	
Heißlichtechtheit / hot light fastness	~ 8
Heißlichtalterung / hot light aging	~ 4-5
Reibechetheit / colour fastness to rubbing / DIN EN ISO 1505-X12	
Trocken / dry	~ 4-5
Nass / wet	~ 4-5

### Brandverhalten / fire classification

Brandschutzklasse: B1 "schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil 1  
fire protection class: B1 "hardly inflammable" according to DIN 4102, part 1

### Maße / sizes

Breite: 200 cm; Nutzbreite: 190 cm (berechnete Breite)  
Rollenlänge: 5 lfm; 10 lfm; 30 lfm  
Sondermaße und Zuschnitte auf Anfrage.  
width: 200 cm; usable width: 190 cm (calculated width)  
length: 5 rm; 10 rm; 30rm  
Special dimensions and cuttings on request.

### Technisches Datenblatt / technical datasheet